

油墨用条状铝颜料



产品介绍

油墨银条是条状铝颜料的一种，因广泛应用于油墨之中，所以称为油墨银条。油墨银条由银浆、载体和少量助剂组成，固含量高达95%以上，是一种高固含、高遮盖、高亮度的固体颗粒状铝颜料。主要应用于凹版油墨行业，在丝网印刷、柔版印刷、胶版印刷中也可以使用，在喷漆中使用亦可。

产品应用





产品型号

型号	中位径(μm)	有效含量(%)	溶剂/水性	铝片形状	特性
ST50085	8	80-90	油性	玉米片形	遮盖力强 高印刷适性
ST50165	16	80-90	油性	玉米片形	金属感强
ST61105	10	80-85	油性	玉米片形	遮盖力佳 金属感强
ST61125	12	80-85	油性	玉米片形	遮盖力佳 金属感强
ST61145	14	80-85	油性	玉米片形	遮盖力佳 金属感强
ST61165	16	80-85	油性	玉米片形	高金属感 遮盖力一般
ST72085	8	80-90	油性	银元形	遮盖力佳 金属感强
ST72105	10	80-90	油性	银元形	遮盖力佳 金属感强
MT41084	8	70-75	油性	玉米片形	遮盖力佳 气味低
MT41104	10	70-75	油性	玉米片形	金属感强 气味低
WHT84086	8	80-85	水性硅包	玉米片形	硅包覆 遮盖力强
WHT84096	9	80-85	水性硅包	玉米片形	硅包覆 金属感强 遮盖力佳
WHT84116	11	80-85	水性硅包	玉米片形	硅包覆 金属感强
WHT83166	16	80-85	水性硅包	玉米片形	硅包覆 金属感强

旭阳“ST系列油墨用条状铝颜料”是专为高端印刷油墨行业开发的新产品，具有高固含、高遮盖、高附着、低粉尘、低气味、好分散、使用和运输安全等特点。在柔印、凹印和丝印行业中都有出色的表现，特别是针对烟包油墨行业我们还有完全环保的油墨银条产品，完全可以满足性能和环保的要求。

旭阳“ST系列油墨用条状铝颜料”使用方便，在绝大多数有机溶剂中（如常见醇、醚、酮、酯类等，卤代烃和烷烃除外）都有良好的溶解性，与绝大多数树脂体系如丙烯酸、聚氨酯、PVB、纤维素、饱和聚酯、醇酸树脂、氯醋树脂等相容性良好。在使用时用很少的添加量就可以取得很好的效果。

旭阳WHT系列水性油墨银条产品是依托我们公司自己开发的水性银浆而开发的，具有高亮度、高耐碱、高遮盖、好溶解等特点。与各种水性体系树脂具有很好的相容性，可广泛应用于水性墙纸油墨，烟包油墨等领域中。



使用方法

- 1.先称取适量银条，用等量稀释剂浸泡，可外加低强度搅拌力待完全分散即可加入树脂体系继续分散，全程注意低剪切。
- 2.油性银条建议选用酯类溶剂分散，水性银条建议选用水或乙醇分散。
- 3.其他使用事项与普通银浆相同。

储存方法

- 1.本品为非危险品。
- 2.避光、避湿、避热储存，不用时需将封口袋扎紧以免混入氧气等。
- 3.油性银条保质期为6个月，水性银条保质期为12个月。
- 4.油性油墨银条的包装是10kg/桶；水性油墨银条是7.5kg/桶。